






NISSAN PRIMERA

04/02 ⇒

Porta lato sinistro - Left hand side door




POWER WINDOW LEFT ORIGINAL




POWER WINDOW LEFT




Porta lato sinistro - Left hand side door



4




5



6

Porta lato sinistro - Left hand side door



7

OPERAZIONI DA ESEGUIRE:

- IT**
- 1) Togliere le viti in posizione 1 e 2 e sfilare il vetro (foto 1).
 - 2) Staccare il cablaggio originale dal pannello in acciaio e togliere dal pannello le 8 viti (foto 1).
 - 3) Togliere le viti 3, 4 e 5 dal motore e il meccanismo originale eseguendo i fori Ø 8,0 mm in pos. 6, 7, 8 e 9 (foto 2).
 - 4) Fissare il meccanismo in pos. 10, 11, 12 e 13; fissare il motore in pos. 14, 15 e 16 usando le viti fornite (foto 3).
 - 5) Riposizionare il pannello in acciaio e fissarlo nei 8 punti indicati nella foto 4, inserire il cablaggio originale.
 - 6) Far scendere il vetro e fissarlo in posizione 17 e 18 (Foto 4).
 - 7) Eseguire il collegamento elettrico, per ripristinare la funzione confort utilizzare le istruzioni del manuale d'uso della vettura.

OPERATIONS TO FOLLOW:

- GB**
- 1) Remove the screws in pos. 1, 2 and unthread the glass (photo 1).
 - 2) Remove the original cable harness from the steel panel and remove the 8 screws of the steel panel (photo 1).
 - 3) Remove the screws no. 3, 4 and 5 of the motor and the original power window by drilling a Ø 8 mm hole in position 6, 7, 8 and 9 (photo 2).
 - 4) Fasten the regulator in pos. 10, 11, 12 and 13; position and fasten the motor in position 14, 15 and 16 using the screws supplied (photo 3).
 - 5) Put back the steel panel in the door and fasten the 8 rivets as shown in photograph 4; reinstall the original wire harness.
 - 6) Let the glass slide back down and fasten it in pos. 17 and 18 (photo 4).
 - 7) Carry out the electrical connections, to restore the comfort function use the instruction manual of the car.

OPERATIONS A EXECUTER:

- FR**
- 1) Enlevez les vis 1, 2 et enlevez le vitre (photo 1).
 - 2) Détachez le câble original du panneau en acier, enlevez les 8 vis du panneau en acier (photo 1).
 - 3) Enlevez les vis 3, 4 et 5 du moteur et le lève-vitre original en faisant des trous Ø 8 mm en position 6, 7, 8 et 9 (photo 2).
 - 4) Serrez le lève-vitre dans les pos. 10, 11, 12 et 13; placez et serrez le moteur dans les pos. 14, 15 et 16 en utilisant les vis fournies (photo 3).
 - 5) Repositionnez le panneau en acier et serrez et 8 points indiqués dans la photo 4; réinstallez le câble original.
 - 6) Laissez descendre la vitre et serrez-la en position 17 et 18 (photo 4).
 - 7) Exécuter le branchement électrique, pour rebabrir le fonctionnement confort veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

OPERACIONES A REALIZAR:

- ES**
- 1) Quitar los tornillos en los puntos 1 y 2 y desfilar el vidrio (foto 1).
 - 2) Desconectar del panel de acero el mazo de cables original y quitar los 8 tornillos (foto 1).
 - 3) Quitar los tornillos 3, 4 y 5 del motor y el mecanismo original y realizar agujeros de Ø 8,0 mm en puntos 6, 7, 8, y 9 (foto 2).
 - 4) Arreglar el mecanismo en puntos 10, 11, 12 y 13; bloquear el motor en puntos 14, 15 y 16 usando los tornillos suministrados (foto 3).
 - 5) Volver a colocar el panel en acero y arreglarlo en los 8 puntos indicados en la foto 4, insertar el mazo de cables original.
 - 6) Bajar el vidrio y arreglarlo en punto 17 y 18 (foto 4).
 - 7) Realizar la conexión eléctrica, para restaurar la función confort utilizar las instrucciones de usuario del coche.

PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- PT**
- 1) Remova os parafusos nas posições 1 e 2 e remova o vidro, (foto 1).
 - 2) Desconecte a fiação eletrica original do painel de aço e remova os 8 parafusos do painel (foto 1).
 - 3) Remova os parafusos 3, 4 e 5 do motor e do mecanismo original executando os buracos de Ø 8,0 mm em pos. 6, 7, 8 e 9 (foto 2).
 - 4) Fixe o mecanismo na pos. 10, 11, 12 e 13;aperte o motor em pos. 14, 15 e 16 usando os parafusos fornecidos (foto 3).
 - 5) Repositionar o painel de aço e fixe-o aos 8 pontos mostrados na foto 4, insira a fiação eletrica original.
 - 6) Baixe o vidro e fixe-o com os parafusos 17 e 18 (foto 4).
 - 7) Proceda às conexões elétricas, para restaurar a função confort, siga o manual de instruções do veículo.

DER EINBAU ERGIBT SICH WIE FOLGT:

- DE**
- 1) Entfernen Sie die Schrauben in Pos. 1, 2 und entfernen Sie das Glas (foto 1).
 - 2) Entfernen Sie den ursprünglichen Kabelbaum von der Stahlverkleidung, entfernen Sie die 8 Schrauben der Stahlverkleidung.
 - 3) Entfernen Sie die Schrauben Nr. 3, 4 und 5 des Motors und den ursprünglichen Fensterheber, in dem Sie eine Ø 8 Millimeter Bohrung in Pos. 6, 7, 8 und 9 bohren (foto 2).
 - 4) Befestigen Sie den Fensterheber in Pos. 10, 11, 12 und 13; anlegen Sie den Motor wieder und befestigen Sie ihn in Stellung 14, 15 und 16 mit den Schrauben ein (foto 3).
 - 5) Setzen Sie zurück die Stahlverkleidung in die Tür und ziehen Sie die 8 Schrauben, wie in Foto 4 gezeigt; installieren Sie die ursprüngliche Leitung Kabelstrang wieder.
 - 6) Untenlassen Sie den Scheibe zurück und befestigen Sie ihn in Position 17 und 18 (foto 4).
 - 7) Die elektrische Verkabelung führen gem,das confort nicht funktionieren folgen Sie das Verwenden-Handbuch des Fahrzeugs.