



K 1200A-2x

Mercedes GL (X164),
ML (W164), R(W251)

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF



EN Open the glove compartment

PL Otworzyć schowek

DE Den Handschuhfach öffnen

RU Открыть бардачок

FR Ouvrir la boîte



EN Loosen the screws and remove the upper wall of the locker

PL Odkręcić wkręty mocujące elementu tapicerki osłony schowka

DE Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren

RU Выкрутить винты крепления верхней панели и снять панель

FR Dévisser la paroi supérieure de la boîte et l'enlever



EN Remove the upholstery panel

PL Wyciągnąć tapicerkę

DE Die Polsterung demontieren

RU Снять обивку

FR Sortir la tapisserie



EN Loosen the screws and remove the glove compartment

PL Odkręcić wkręty mocujące schowek, usunąć schowek

DE Die das Handschuhfach befestigenden Schraubschrauben abschrauben, das Handschuhfach abnehmen

RU Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок

FR Dévisser la boîte, enlever la boîte



K 1200A-2x



- EN Detach the cover of the filter chamber
- PL Wyjąć pokrywę komory filtra
- DE Die Filterteilabdeckung abtrennen
- RU Отстегнуть крышку камеры фильтра
- FR Ressortir le couvercle de la chambre du filtre



- EN Carefully remove the first filter, the second one will slide downwards
- PL Ostrożnie usunąć pierwszy filtr, drugi filtr przesunie się w dół
- DE Den ersten Filter vorsichtig entfernen, der andere wird sich nach unten schieben
- RU Осторожно удалить первый фильтр, тогда второй фильтр переместится вниз
- FR Sortir doucement le premier filtre, le second filtre se déplacera vers le bas



- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse